

Cerraduras operadas con llave S&G® 6860, 6880, 6890

La opción confiable, segura y conveniente para su caja fuerte



La conveniencia de una llave

- La retracción y extensión del perno de bloqueo se controla directamente girando la llave. Sin combinaciones ni marcaciones complicadas que recordar.
- Las cerraduras de seguridad accionadas por llave se pueden abrir más rápido que las de combinación.
- Las llaves están disponibles en varias longitudes para adaptarse a diferentes espesores de puertas de seguridad.
- Desactivar llaves antiguas y configurar la cerradura con llaves nuevas se logra sin desmontar la cerradura y toma menos de 30 segundos sin herramientas ni conocimientos especiales.

Características especiales

- Ocho o nueve diseños de palanca de bronce opuestos (según el modelo) para mayor seguridad y mayor resistencia al forzamiento.

Modelos aprobados por CEN A, B, C y VdS 1, 2, 3



- El diseño de retención de llaves garantiza que la caja fuerte esté cerrada de forma segura cada vez que se retira la llave de la cerradura.
- Tiene el mismo tamaño y espacio de montaje que otras cerraduras estándar de S&G, lo que permite una fácil adaptación sin necesidad de pernos ni cambios de ubicación de los tornillos de montaje.

Opciones:

- El tubo guía de aluminio extruido facilita la inserción de la llave a través de puertas gruesas de seguridad y ayuda a mantener el polvo y la suciedad fuera de la cerradura. Requiere un agujero de 5/8" (0,625" o 15,9 mm) a través de la puerta de seguridad y un escudo.
- Dos estilos diferentes de escudos de cerradura para ayudar a alinear la llave correctamente al insertarla en la cerradura. Los escudos también hacen que el frente de la caja fuerte sea más atractivo.
- Está disponible un modelo equipado con un interruptor normalmente abierto/normalmente cerrado para avisar cuando la cerradura está abierta o cerrada, o puede usarse como una derivación segura del circuito de alarma.



Números de pieza

CERRADURA CON
ORIFICIOS DE
TORNILLOS DE 4 MM




CERRADURA SIN
ORIFICIOS DE
TORNILLOS DE 4 MM



Resultados en amarillo son reemplazados por by 6880-166

MODELO CERRADURA	CLASIF. CEN	CLASIF. VdS	DESCRIPCIÓN
6860-069	A	1	CERRADURA DE 8 PALANCAS CON TORNILLO ESTÁNDAR (SIN LLAVES)
6860-166	A	1	CERRADURA DE 8 PALANCAS CON (2) AGUJEROS EXTREMOS PERFORADOS Y ROSCADOS PARA PERNOS DE 4 MM (SIN LLAVES)
6880-069	B	2	CERRADURA DE 9 PALANCAS CON TORNILLO ESTÁNDAR (SIN LLAVES)
6880-166	B	2	CERRADURA DE 9 PALANCAS CON (2) AGUJEROS EXTREMOS PERFORADOS Y ROSCADOS PARA PERNOS DE 4 MM (SIN LLAVES)
6880-167	B	2	CERRADURA DE 9 PALANCAS CON (2) ORIFICIOS EXTREMOS PERFORADOS Y ROSCADOS PARA PERNOS DE 4 MM Y (1) INTERRUPTOR (SIN LLAVES)
6890-069	C	3	CERRADURA DE 9 PALANCAS CON TORNILLO ESTÁNDAR (SIN LLAVES)
6890-166	C	3	CERRADURA DE 9 PALANCAS CON (2) AGUJEROS EXTREMOS PERFORADOS Y ROSCADOS PARA PERNOS DE 4 MM (SIN LLAVES)
6890-167	C	3	CERRADURA DE 9 PALANCAS CON (2) ORIFICIOS EXTREMOS PARA PERNOS PERFORADOS Y ROSCADOS DE 4 MM Y (1) INTERRUPTOR (SIN LLAVES)

Gama 6890 reemplazada por 6990-166 y 6990-167



MODELO CERRADURA	LONGITUD TOTAL DE LA LLAVE	LONGITUD DEL VÁSTAGO DE LA LLAVE	DESCRIPCIÓN
6880-452	96,5 MM (3.80 PULG)	45 MM (1.77 PULG)	JUEGO DE (2) LLAVES IDÉNTICAS DE BRONCE NIQUELADO PRECORTADAS
6880-652	116,5 MM (4.59 PULG)	65 MM (2.56 PULG)	JUEGO DE (2) LLAVES IDÉNTICAS DE BRONCE NIQUELADO PRECORTADAS
6880-902	141,5 MM (5.57 PULG)	90 MM (3.54 PULG)	JUEGO DE (2) LLAVES IDÉNTICAS DE BRONCE NIQUELADO PRECORTADAS
6880-152	166,5 MM (6.56 PULG)	115 MM (4.53 PULG)	JUEGO DE (2) LLAVES IDÉNTICAS DE BRONCE NIQUELADO PRECORTADAS
6880-903	141,5 MM (5.57 PULG)	90 MM (3.54 PULG)	JUEGO DE (3) LLAVES IDÉNTICAS DE BRONCE NIQUELADO PRECORTADAS
6880-153	166,5 MM (6.56 PULG)	115 MM (4.53 PULG)	JUEGO DE (3) LLAVES IDÉNTICAS DE BRONCE NIQUELADO PRECORTADAS

VÁSTAGO ORBIT PARTE #.	LONGITUD	LONGITUD CON PUNTA ADJUNTA	DESCRIPCIÓN
6880-302	38,1 MM (1.50 PULG)		JUEGO DE (2) PUNTAS DE LLAVE DESMONTABLES PRECORTADAS IDÉNTICAS
6880-313	85 MM (3.35 PULG)	149 MM (5.87 PULG)	VÁSTAGO DE LLAVE PARA BROCA DESMONTABLE (SÓLO VÁSTAGO)
6880-316	118 MM (4.65 PULG)	182 MM (7.17 PULG)	VÁSTAGO DE LLAVE PARA BROCA DESMONTABLE (SÓLO VÁSTAGO)
6880-322	210 MM (8.27 PULG)	274 MM (10.79 PULG)	VÁSTAGO DE LLAVE PARA BROCA DESMONTABLE (SÓLO VÁSTAGO)

PARTE #	DESCRIPCIÓN
6880-500	ESCUDO LLAVE SIN TAPA OSCILANTE
6880-501	ESCUDO LLAVE CON TAPA OSCILANTE
6880-510	TUBO GUÍA DE LLAVE DE ALUMINIO DE 1 METRO (39,4 PULGADAS) DE LARGO
6880-901	LLAVE DE CONFIGURACIÓN DE METAL DE 90 MM (3,54 PULG) DE LARGO TOTAL
6880-151	LLAVE DE CONFIGURACIÓN DE METAL DE 115 MM (4,53 PULG) DE LARGO TOTAL
6880-159	LLAVE DE CONFIGURACIÓN DE RESINA ACETAL DE 115 MM (4,53 PULG) DE LARGO TOTAL



www.sargentandgreenleaf.com

Sede corporativa: One Security Drive • Nicholasville, Kentucky 40356 • USA • Tel. 859-885-9411, Fax 859-887-2057
Sede corporativa europea: 9, chemin du Croset • 1024 Ecublens • Switzerland • Tel. 41 21 694 34 00, Fax 41 21 694 34 09



sargent & greenleaf™